



- 高畫質 4 百萬畫素影像輸出，4MP/1080P/720P 可切換
- Max 30fps@4MP，支援同軸控制 OSD 選單
- 可切換 CVBS 輸出(OSD 切換或控制器切換)
- Smart IR 智慧型紅外線，防止影像過近曝光
- DC12V±25%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- 紅外線投射距離可達 20M
- 獨特外觀，時尚設計，具 IP67 防護等級

## 型號：DH-HAC-HFW1400TN

| 攝像機          |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 攝像元件         | 1/3" CMOS                          |
| 有效像素         | 2688(H)×1520(V)，4.1MP              |
| 掃描系統         | Progressive                        |
| 電子快門         | 1/30~1/100,000s                    |
| 最低照度         | 0.03Lux/F2.0，30IRE，0Lux IR ON      |
| 信號雜訊比        | 高於 65dB                            |
| 紅外線距離        | 距離可達 20M                           |
| IR 開/關控制     | 自動 / 手動                            |
| 紅外線數量        | 12                                 |
| 鏡頭           |                                    |
| 鏡頭類型         | 固定鏡頭/固定光圈                          |
| 安裝類型         | Board-in                           |
| 鏡頭選擇         | 3.6mm、6mm                          |
| 最大光圈         | F2.0                               |
| 視野角度         | H：84.8°、52.5°                      |
| 對焦控制         | 固定                                 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 |                                    |
| 範圍           | 水平：0°~360°，傾斜：0°~90°，旋轉 0°~360°    |
| 影像           |                                    |
| 解析度          | 4MP (2560×1440)                    |
| 張數           | 25/30fps@4MP，25/30 fps @720P、1080P |

| 影像輸出     | 1 路 BNC HDCVI 輸出或 CVBS 輸出(切換) |
|----------|-------------------------------|
| 日夜切換     | 自動(ICR) / 手動                  |
| OSD 語言   | 多國語言                          |
| 背光模式     | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態             |
| 寬動態      | DWDR                          |
| 增益控制     | 自動增益                          |
| 雜訊抑制     | 2D 降噪                         |
| 白平衡      | 自動 / 手動                       |
| Smart IR | 自動 / 手動                       |
| 認證       |                               |
| 認證       | CE、FCC、UL                     |
| 電源       |                               |
| 電源供應     | DC12V±25%                     |
| 電源功耗     | Max 3.2W (IR ON)              |
| 環境       |                               |
| 工作環境     | -40°C~+60°C，濕度小於 90%          |
| 防護等級     | IP67                          |
| 外觀       |                               |
| 主體材質     | 鋁合金                           |
| 尺寸       | 176mm×72.4mm×72.5mm           |
| 重量       | 0.36kg                        |

### 選購配件


### 尺寸



PFA122  
收納防水盒



PFA-152-E  
路燈(圓柱)支架



PFA130-E  
接線防水盒



PFA134  
接線盒

