

HM-16H 16路 四合一 數位錄放影機

- 2MP 編碼能力, 採最新 H.264 影像壓縮技術, 具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS, 攝影機訊號混合輸入
- 監視、監聽、廣播、推播
- 支援 SATA 介面 10TB 以上大容量 HDD
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 智慧型搜尋, 透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 可配合影像偵測做推播通知(Push Notification)功能, 於第一時間傳送影像或事件訊息, 達到簡易保全功能, 並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 支援 UTC 同軸控制功能
- CMS 中央監控整合系統, 可網路連結多台 DVR
- 具 P2P 功能



| 型號 | | HM - 16H | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 影像 | | 儲存及備份裝置 | |
| 模式 | 多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端) | SATA /SATA II HDD | 1 顆 HDDs |
| 影像輸入 | BNC X 16 (Vp-p,75Ω) | E-SATA(外接 HDD) | 無 |
| 影像迴路輸出 | 無 | IR 紅外線遙控器 | 無 |
| 影像輸出 | Main 主畫面 | 網路備份 | 有 |
| | HDMI | USB 備份 | 前、後端 USB 槽各 1 |
| | VGA | 雲端事件備份 | 選配 |
| 聲音 | | 通訊協定 | |
| 聲音輸入 | RCA X 1 | Ethernet 乙太網路 | 1 RJ45, 10/100/1000 Mbps |
| 聲音輸出 | RCA X 1 | 網路連線方式 | TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P |
| 聲音備份 | 有 | 多人連線 | 支援 5 名使用者同時操控 |
| 聲音壓縮格式 | APDCM | 手機連線 | 支援 |
| 顯示 | | 警報 | |
| 顯示解析 | 1920 x 1080 pixel | 感應器輸入/輸出 | 無 |
| 模式 | 8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台 | 位移偵測 | 22X15 (方格) |
| 錄影 | | 影像漏失偵測 | 有 |
| 壓縮格式 | H.264 (網路傳輸:H.264) | 警報錄影 | 1~60 秒(可調) |
| 錄影解析及速率 2M | AHD / 240 fps | 蜂鳴器 | 有 |
| 錄影解析及速率 720P | AHD / 480fps | 遠端警報通知 | E-mail、推播、SMS |
| 錄影解析及速率 960H | 480fps | 設定及其它功能 | |
| 錄影影像畫質 | 5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高) | PTZ 控制 | 有 |
| 錄影模式 | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程 | RS-485 | 有 |
| 放影 | | 密碼控制 | 有 |
| 螢幕顯示 | 1、4、9、13、16 | 按鍵鎖 | 有 |
| 放影速度 | 一般、正轉、暫停 正/倒轉(2,4,8,16,32,64 倍) | 韌體升級 | USB |
| 搜尋模式 | 時間 事件 檔案 | 其它 | |
| OSD 螢幕顯示及 DVR 控制 | | 作業系統 | 嵌入式 Linux 系統 |
| GUI 圖形化控制介面 | 有 | 電源輸入 | AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w) |
| 多國語言 | 中、英、多國語言顯示操作 | 尺寸 | 280 x 260 x 55 (mm) |
| 遠端監控軟體 | 有 (AP 程式、IE、CMS) | 重量 | 1.4 Kgs(不含硬碟) |
| DVR 控制面板 | 有 | 操作溫度 | 0°C ~ 45°C (32°F~113°F) |
| 觸控螢幕 LCD | 支援 | 操作濕度 | 低於 90% |
| | | 異常偵測 | Watchdog 程式 |
| | | 認證 | CE、FCC、BSMI |