## **HM-4LA** AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄放影機

- ●支援 AHD 1080P、 720P 及 960H、D1 攝影機訊號頻道混合輸入
- ●採最新 H.264 影像壓縮技術,具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- ●監視、監聽、廣播、推播
- ●支援 SATA 介面 10TB 以上大容量 HDD
- ●影像偵測做推播通知(Push Notification)功能,於第一時間 傳送影像或事件訊息,並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- ●智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- ●CMS 中央監控整合系統,可網路連結多台 DVR
- ●智慧型搜尋,透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- ●錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- ●錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- ●具 P2 P 功能



## 專利在案,仿冒必究

專利字號 I 463443 I 482082 M 456518 I 487878

| 型                | 號        | HM – 4LA                          |       |                   |   |
|------------------|----------|-----------------------------------|-------|-------------------|---|
|                  |          |                                   |       | 儲存及備份裝置           |   |
| 模式               |          | 多工模式                              |       | SATA /SATA II HDD | 1 顆 HDDs                                |
|                  |          | (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)              |       | E-SATA(外接 HDD)    | 無                                       |
| 影像輸入             |          | BNC X 4 ( Vp-p,75Ω )              |       | IR 紅外線搖控器         | 無                                       |
| 影像迴路輸出           |          | 無                                 |       | 網路備份              | 有                                       |
| 影像輸出             | Main 主畫面 | X1                                |       | USB 備份            | 後端 USB 槽*2                              |
|                  | HDMI     | X1                                |       | 雲端事件備份            | 選配                                      |
|                  | VGA      | VGA X 1<br>(最高可達 1920x1080 pixel) |       | 通訊協定              |   |
|                  |          |                                   |       | Ethernet 乙太網路     | 1 RJ45, 1000 Mbps                       |
|                  |          |                                   |       | 網路連線方式            | TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P |
| <b>設</b> 音       |          |                                   |       | 多人連線              | 支援 5 名使用者同時操控                           |
| 聲音輸入             |          | RCA X 4                           |       | 手機連線              | 支援                                      |
| 聲音輸出             |          | RCA X 1                           |       |                   | 警報                                      |
| 聲音壓縮格式           |          | APDCM                             |       | UTC 控制            | 有                                       |
| 顯示               |          |                                   |       | 位移偵測              | 22X15 (方格)                              |
| 顯示解析             |          | 最高可達 1920x1080 pixel              |       | ■影像漏失偵測           | 有                                       |
| 模式               |          | 8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台              |       | 警報錄影              | 1~60 秒(可調)                              |
| 錄影               |          |                                   |       | 蜂鳴器               | 有                                       |
| 壓縮格式             |          | H.264 (網路傳輸:H.264)                |       | 遠端警報通知            | E-mail、推播、SMS                           |
| 錄影解析及速率 1080P    |          | 60 fps                            | 50fps |                   | 設定及其它功能                                 |
| 錄影影像畫質           |          | 5階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)         |       | RS-485            | 有                                       |
| 錄影模式             |          | 手動 / 事件(位移、警報) / 排程               |       | 密碼控制              | 有                                       |
| 放影               |          |                                   |       | 按鍵鎖               | 有                                       |
| <b>登幕顯示</b>      |          | 1 · 4                             |       | 韌體升級              | USB/網路                                  |
| 放影速度             |          | 一般、正轉、暫停                          |       | 其它                |   |
|                  |          | 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)              |       | 作業系統              | 嵌入式 Linux 系統                            |
| 搜尋模式             |          | 時間 事件 檔案                          |       | 電源輸入              | AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)           |
| OSD 螢幕顯示及 DVR 控制 |          |                                   |       | 尺寸                | 216 x 252 x 40 (mm)                     |
| GUI 圖形化控         | 制介面      | 有                                 |       | 重量                | 約 1.3 Kgs(不含硬碟)                         |
| 多國語言             |          | 中、英、多國語言顯示操作                      |       | 操作溫度              | 0°C ~45°C (32°F~113°F)                  |
| 遠端監控軟體           |          | 有 (AP 程式、IE、CMS)                  |       | 操作濕度              | 低於 90%                                  |
| DVR 控制面板         |          | 有                                 |       | 異常偵測              | Watchdog 程式                             |
| 觸控螢幕 LCD         |          | 支援                                |       | 認證                | CE \ FCC \ BSMI                         |

