

HM-4M8A

8 路 四合一 數位錄放影機

- 4MP 編碼能力, 採最新 H.264 影像壓縮技術, 具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 支援 AHD / TVI / CVI / CVBS, 攝影機訊號混合輸入
- 監視、監聽、廣播、推播
- 支援 SATA 介面 10TB 以上大容量 HDD
- 可配合影像偵測做推播通知(Push Notification)功能, 於第一時間傳送影像或事件訊息, 達到簡易保全功能, 並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- 支援 UTC 同軸控制功能
- CMS 中央監控整合系統, 可網路連結多台 DVR
- 智慧型搜尋, 透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 具 P2P 功能



型 號		HM - 4M 8A	
影像		儲存及備份裝置	
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA /SATA II HDD	1 顆 HDDs
影像輸入	BNC X 8 (Vp-p,75Ω)	E-SATA(外接 HDD)	無
影像迴路輸出	無	IR 紅外線遙控器	無
影像輸出	Main 主畫面	網路備份	有
	HDMI	USB 備份	前、後端 USB 槽各 1
	VGA	雲端事件備份	選配
		通訊協定	
		Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 10/100/1000 Mbps
		網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
聲音		多人連線	支援 5 名使用者同時操控
聲音輸入	RCA X 4	手機連線	支援
聲音輸出	RCA X 1	警報	
聲音備份	有	感應器輸入/輸出	無
聲音壓縮格式	APDCM	位移偵測	22X15 (方格)
顯示		影像漏失偵測	有
顯示解析	(4M) 2688 x 1520 pixel	警報錄影	1~60 秒(可調)
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	蜂鳴器	有
錄影		遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)	設定及其它功能	
錄影解析及速率 4M	AHD / 80 fps	PTZ 控制	有
錄影解析及速率 720P	AHD / 240fps	RS-485	有
錄影解析及速率 1080P	AHD / 120fps	密碼控制	有
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	按鍵鎖	有
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程	韌體升級	USB
放影		其它	
螢幕顯示	1、4、6、8	作業系統	嵌入式 Linux 系統
放影速度	一般、正轉、暫停 正/倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)	電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)
搜尋模式	時間 事件 檔案	尺寸	280 x 260 x 55 (mm)
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		重量	1.4 Kgs(不含硬碟)
GUI 圖形化控制介面	有	操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	操作濕度	低於 90%
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)	異常偵測	Watchdog 程式
DVR 控制面板	有	認證	CE、FCC、BSMI
觸控螢幕 LCD	支援		