

HM-8LA AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄放影機

- 支援 AHD 1080P、720P 及 960H、D1 攝影機訊號頻道混合輸入
- 採最新 H.264 影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、推播
- 支援 SATA 介面 10TB 以上大容量 HDD
- 影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- CMS 中央監控整合系統，可網路連結多台 DVR
- 智慧型搜尋，透過 DVR 或 CMS 軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由 USB 隨身碟、USB 外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由 DVR 主機播放查看
- 具 P2P 功能



專利在案,仿冒必究

專利字號 I 463443 I 482082
M 456518 I 487878

型 號		HM - 8LA	
影像		儲存及備份裝置	
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)	SATA /SATA II HDD	1 顆 HDDs
影像輸入	BNC X 8 (Vp-p,75Ω)	E-SATA(外接 HDD)	無
影像迴路輸出	無	IR 紅外線遙控器	無
影像輸出	Main 主畫面	網路備份	有
	HDMI	USB 備份	後端 USB 槽*2
	VGA	雲端事件備份	選配
		通訊協定	
		Ethernet 乙太網路	1 RJ45, 1000 Mbps
		網路連線方式	TCP/IP,SMTP,HTTP,DHCP,ADSL,LAN,DDNS,P2P
聲音		多人連線	支援 5 名使用者同時操控
聲音輸入	RCA X 4	手機連線	支援
聲音輸出	RCA X 1	警報	
聲音壓縮格式	APDCM	UTC 控制	有
顯示		位移偵測	22X15 (方格)
顯示解析	最高可達 1920x1080 pixel	影像漏失偵測	有
模式	8 倍數位放大、PIP 畫中畫、循環跳台	警報錄影	1~60 秒(可調)
錄影		蜂鳴器	有
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)	遠端警報通知	E-mail、推播、SMS
錄影解析及速率 1080P	120 fps 100fps	設定及其它功能	
錄影影像畫質	5 階 (最低 / 低 / 一般 / 高 / 最高)	RS-485	有
錄影模式	手動 / 事件(位移、警報) / 排程	密碼控制	有
放影		按鍵鎖	有
螢幕顯示	1、4、6、8	韌體升級	USB
放影速度	一般、正轉、暫停 倒轉(2,4,8,16,32,64 倍)	其它	
搜尋模式	時間 事件 檔案	作業系統	嵌入式 Linux 系統
OSD 螢幕顯示及 DVR 控制		電源輸入	AC100-240V in/ DC 12V(3A/36w)
GUI 圖形化控制介面	有	尺寸	216 x 252 x 40 (mm)
多國語言	中、英、多國語言顯示操作	重量	約 1.4 Kgs(不含硬碟)
遠端監控軟體	有 (AP 程式、IE、CMS)	操作溫度	0°C ~ 45°C (32°F~113°F)
DVR 控制面板	有	操作濕度	低於 90%
觸控螢幕 LCD	支援	異常偵測	Watchdog 程式
		認證	CE、FCC、BSMI