

Hybrid 5M/4M H.265+ DVR

4/8/16CH H.265+ 混合式五合一錄放影機 HS-HJ4311/HS-HJ8321/HS-HJ6321



HS-HJ4311



HS-HJ8321/HS-HJ6321

- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 錄影
- 採用最新H.265+視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率和更好的畫質
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數/日光節約時間/網路校時設定
- 鍵盤控制DVR群組ID設定
- 位移功能可排程預約啟動
- 智慧畫面設定: 即時/回放畫面數位放大，回放畫面數位放大/回放攝影機抬頭/日期時間位置移動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI轉檔備份
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.265壓縮品質且可同時輸出
- DVR控制: 滑鼠，控制鍵盤，網路

| 產品型號 | HS-HJ4311 | HS-HJ8321 | HS-HJ6321 | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 輸入 | AHD/TVI/CVI (最大) | 4CH | 8CH | 16CH |
| | 最大IP接入數量 | 5CH (1~5任意調整) | 9CH (1~9任意調整) | 12CH (1~12任意調整) |
| 同步本地回放 (最大) | | 4CH | 8CH | 16CH |
| 輸出 | VGA | 1920x1080/1280x1024 | | |
| | HDMI | 1920x1080/1280x1024/ 1024x768 | 3840x2160/1920x1080/1280x1024/1024x768 | |
| | CVBS | 1 (同步輸出或副螢幕) | | |
| 畫面顯示 | | 1 / 4 | 1 / 4 / 9 | 1 / 4 / 9 / 16 |
| 總錄影解析度 (類比高清) | 4K | 28 | 56 | 112 |
| | 5MP | 40 | 80 | 160 |
| | 5MPL | 80 | 160 | 320 |
| | 4MP | 60 | 120 | 240 |
| | 4MPL | 120 | 240 | 480 |
| | 1080P | 120 | 240 | 480 |
| | 720P/1080Lite/960H | 120 | 240 | 480 |
| 總錄影解析度 (IP) | 3MP | 每路 25 | | |
| | 1080P 以下 | 每路 30 | | |
| | 接入負載 | 8 (1CH) | 32 (4CH) | 32 (4CH) |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 | | | |
| 壓縮模式 | H.265 High Profile (H.265+) | | | |
| 錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 | | | |
| 多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | | | |
| 位移偵測 | 位移區域 22x18 區域選擇 | | | |
| 備份 | USB 2.0 / 網路備份功能 | USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能 | | |
| 儲存裝置 | SATA x1 (10TB) | SATA x2 (單顆10TB) | | |
| 聲音輸入/輸出 | 輸入 4 ; 輸出 1 | 輸入 8 ; 輸出 1 | | |
| 警報輸入/輸出 | 輸入 4 ; 輸出 1 | 輸入 8 ; 輸出 2 | 輸入 16 ; 輸出 4 | |
| E-SATA | 1 | | | |
| 硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 | | | |
| PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC) | | | |
| 行動監控 | iPhone / iPad / Android | | | |
| 網路功能 | 10/100 M Base-T | 10/100/1000 M Base-T | | |
| 瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS / APP / IE | | | |
| 連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) | | | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 | | | |
| 電源 | DC12V | | | |
| 工作溫度 | 5°C~40°C (41°F~104°F) | | | |
| 工作濕度 | Less than 90% | | | |
| 尺寸 | 300(寬) x 52.1(高) x 248.4(深)mm | 380(寬) x 52.1(高) x 268.4(深)mm | | |

Dimension Unit : mm

