

TW16D0T-IRF HD 1080p Bullet Camera



主要特色

- 2 百萬畫素高性能 CMOS
- 1920 x 1080 解析度
- 日夜模式切換
- 智慧紅外線，夜視有效距離達 20 公尺
- 四合一影像輸出 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66 防水等級

產品規格

| 攝影機 | |
|--------------|---|
| 感光元件 | 2MP CMOS image sensor |
| 訊號格式 | PAL / NTSC |
| 影像張數 | 1080P @ 30fps |
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
| 最低照度 | 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 紅外線啟用: 0 Lux |
| 快門速度 | 1/30 ~ 1/50,000 秒 |
| 鏡頭 | 2.8mm / 3.6mm / 6.0mm |
| 水平視角 | 103° (2.8mm) / 82.2° (3.6mm) / 54° (6.0mm) |
| 鏡頭安裝 | M12 |
| 日夜切換 | 機械式紅外線濾光片自動切換 |
| 角度範圍 | 水平: 0° ~ 360° / 垂直: 0° ~ 180° / 旋轉: 0° ~ 360° |
| 同步掃描 | 內部同步掃描 |
| 選單 | |
| 自動增益 (AGC) | 低 / 中 / 高 |
| 日夜切換模式 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
| 背光補償 (BLC) | 支援 |
| 數位寬動態 (DWDR) | 支援 |
| 語言 | 繁中 / 英文 |
| 功能 | 明亮度、銳利度、數位降噪、鏡像 |
| 介面 | |
| 影像輸出 | 類比高清影像輸出 × 1 |
| 訊號切換 | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| 其他 | |
| 工作環境 | 溫度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 濕度: 90%以下 |
| 電源 | 12V DC±15% |
| 耗電量 | 最大 4W |
| 防水等級 | IP66 |
| 材質 | 金屬 |
| 紅外線範圍 | 可達 20 公尺 |
| 外型尺寸 | 58 mm × 61 mm × 163 mm |
| 重量 | 400g (0.88 lb.) |

產品型號

TW16D0T-IRF

外型尺寸

