



- 200 萬畫數影像擷取，畫質清晰
- 支援影像輸出到 1080P
- 4.0 / 6.0/8.0 mm 焦距鏡頭 (可選搭)
- 內建機械式濾光鏡片，顏色不失真
- 雙層玻璃設計有效減低紅外光反射
- 鋁殼機身設計達到最佳散熱效果
- 防水機身設計(IP66)，可安裝於戶外

## SPECIFICATION

Model	HC-AHD510
攝像元件	1/2.8" SONY323 CMOS
有效圖素	1920(H) x 1080 (V)
解析度	1080P
同步系統	Internal Sync.
鏡頭	4.0 / 6.0/8.0 mm (可選搭)
視野角度	80.9° (3.6mm) / 54.3° (6.0mm)
光圈	F1.2
訊號雜訊比	58 dB 以上
電子快門	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒
ICR	機械式紅外線濾光鏡片 (可自動切換)
最低照度	0.01Lux(AGC ON),0Lux(IR ON)
影像輸出	1080P 輸出 x 1
影像傳送張數	30fps @ 1080P
紅外線 LED	夜視有效距離可達 35 公尺
IR 顆數	內建 6 顆陣列高功率 LED
工作溫度	-20°C ~ 60°C
工作濕度	90% or less
電源	DC12V
耗電	Max. 4W (IR ON)
尺寸	79mm(W)××77(H)*147mm(D)
同軸線傳輸	3C/5C 可達 300/500 公尺