iCATCH

AI智能系列

H.265 AI CAM

人臉偵測

越線偵測

區域入侵偵測

- 最高8百萬像素高清畫質
- H.265+超高影片畫質
- 支援ONVIF
- 人臉偵測、越線偵測、關注區域影像品質調節、區域入侵偵測
- 120dB WDR、3D降噪
- 日夜模式切換紅外線濾鏡
- 最高IP67防水等級、IK10防爆等級

型號		IN-HB2211Z-P	IN-HB3201Z-P	IN-HC4201Z-P	IN-BLN413Z-P	IN-VD5413Z-P	IN-BLM813Z-P
圖例							
攝影機	攝像元件	1/2.8" CMOS 感測器			1/3" CMOS 感測器		1/2.5" CMOS 感測器
	解析度	2百萬			4百萬		8百萬
	最大解析度	1920*1080			2560*1440		3840*2160
	最低照度	0.028Lux@(F2.0, AGC ON)			0.018Lux@(F1.6, AGC ON)		
	鏡頭	4mm	2.8mm/4mm		2.8~12mm		
	可視角度	86°(H) 47°(V)	114.8°(H) 62°(V)		98° to 28°(H) 51° to 16°(V)		105° to 34.5°(H) 55° to 19°(V)
	紅外線切換器	自動紅外線濾鏡切換					
	紅外線距離	30M					50M
	降噪	3D DNR					
	寬動態	120dB WDR	DWDR		120dB WDR		
	影像增強	BLC					
視訊/音訊	影像編碼格式	H.265+/H.265/H.264	H.265/H.264+/H.264		H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	影像解析度	1920*1080 1280*960 1280*720 704*576 640*480 352*288 320*240	1920*1080 1280*960 1280*720 640*480 640*360 320*240		2560*1440 2304*1296 1920*1080 1280*720 640*480 640*360 320*240		3840*2160 3072*1728 2560*1440 1920*1080 1280*720 640*480 640*360 320*240
	主碼流	25fps/30fps ; 1920*1080 1280*960 1280*720			20fps : 2560*1440 25fps/30fps : 2304*1296 1920*1080 1280*720		12.5fps/15fps : 3840*2160 20fps : 3072*1728 25fps/30fps : 2560*1440 1920*1080 1280*720
	子碼流	25fps/30fps : 704*576 640*480 352*288 320*240	25fps/30fps : 640*480 640*360 320*240		25fps/30fps : 640*480 640*360 320*240		
	影像控制	走廊模式、對比度 色彩飽和度調整、 銳利度、日夜切換	色彩飽和度調整、對比度、銳利度、日夜切換				
智能功能	行為分析	越線偵測、區域入侵偵測	-				人臉偵測、越線偵測、 區域入侵偵測
	關注區域	關注區域影像品質調節					
網路與安全性	網路類型	10M/100M					
	支援網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP		TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP,	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	同時連線數	Up to 6					
	其它功能	防閃爍、心跳偵測、鏡像、密碼保護、視頻遮蓋、IP過濾	一鍵重置、心跳偵測、鏡像、密碼保護、視頻遮蓋、		一鍵重置、防閃爍、心跳偵測、鏡像、密碼保護、視頻遮蓋、	一鍵重置、防閃爍、心跳偵測、鏡像、密碼保護、視頻遮蓋、IP過濾	一鍵重置、防閃爍、三碼流、心跳偵測、密碼保護、視頻遮蓋、IP過濾
	乙太網路供電	POE Class 3 (IEEE802.3af)					POE Class 4 (IEEE802.3af)
	瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11					
一般	防護等級	IP67				IP67、IK10	
	工作溫度	-30°C to +60°C				-30°C to +50°C	-30°C to +60°C
	本體尺寸	194.1 × 93.85 × 93.52 mm (7.6" × 3.7" × 3.7")	67.9 × 72.7 x 182.3mm (2.7" × 2.9" x 7.2")	Ø 110 mm × 94.3 mm (4.3" × 3.8")	Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6")	Ø 141mm ×99.9 mm (5.6" × 3.9")	Φ144.1 × 331.6 mm (Φ5.7" × 13")