

16CH 5MP/4MP/1080P/720P/960H DVR

數位錄影主機



產品特色

- 支援 IPC、AHD、TVI、CVI、960H、D1 各式攝影機訊號，攝影機影像可隨意更換。
- H.265 壓縮:畫質清晰、錄影時間長、傳輸速率快。
- VGA、HDMI、高畫質影像輸出、BNC 影像輸出。
- HD 高畫質多重影像串流模式:即時顯示、錄影、回放多工操作。
- 具有 4 路聲音輸入功能。
- 具有 RS-485 輸入可控制 PTZ 或 Speed Dome。
- 手機監看/聽功能(支援:iPhone、iPad、Android、WinCE 等)。
- CMS 中央監控整合軟體，支援 WINDOWS 及 MAC 蘋果電腦作業系統。

型號		5816 DVR EU A3
影像	影像輸入	16 路 IPC / AHD / TVI / CVI / 960H / D1 BNC 影像輸入
	HDMI 輸出	1 影像輸出(3840x2160,1920x1080,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768)+4 聲音
	VGA 輸出	1 VGA 輸出 : 1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768
聲音	RCA 輸入/輸出	4 RCA 聲音輸入/1 RCA 聲音輸出
系統	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	內建硬碟	支援 2 組 SATA 介面 (HDDx2)
	I/O	1 組 RS485, 2 組 USB
	PTZ 通訊協定	RS-485 介面 (Pelco D/P, Lilin, Samsung, LG)
	尺寸	430(寬)mm x 55(高)mm x 293(深)mm
	電源	12V 3A 輸入
	消耗電流	36W
錄影	錄影解析度	2560x1920, 1920x1080, 1280x720, 640x360
	影像畫質	10 段可調(1024,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192,9216,10150)
	錄影模式	一般, 位移, 排程錄影
	速度	5MP@12fps, 4MP@15/12fps, 3MP@15/12fps, 1080P@30/25fps, 720P@30/25fps, 960H/D1@30/25fps
	數位放大	2~5 倍數位放大
	快照	有
	控制	一般, 暫停, 停止, 慢放(1/2, 1/4, 1/8),快放(x4,x8,x16,x32) 單張,搜尋 BAR
備份	備份設備/選配	網路遠端軟體, USB 隨身碟
網路	網路介面	10/100 乙太網路
	通訊協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP · DDNS
	應用程式	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS (PC Client system)
	3G/ GPRS	iPhone, iPad, Android, Windows Phone 7,8
警報	位移偵測	靈敏度 : 100 段/每頻道 ; 偵測區域(16x12) /每頻道
	事件紀錄	10000 筆.警報,位移,影像遺失,電源開關,錄影開關,遠端登入,硬碟錯誤
DVR 控制	多國語言	英,法,德,希臘,日本,義大利,波蘭,葡萄牙,西班牙,繁中,韓文
	系統升級	經 USB 更新 FIRMWARE(韌體)

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。